

BIP STOP

BIP STOP - NAJBARDZIEJ POPULARNY, PRODUKOWANY W DUŻYCH ILOŚCIACH, STOSOWANY W POŁĄCZENIU Z MAŁYMI POMPAMI ZATAPIALNYMI. DAJE UŻYTKOWNIKOM WIELE KORZYŚCI, A MIANOWICIE ZWIĘKSZONY DO 110° KĄT ZAŁ./WYŁ., PRACĘ WE WSZYSTKICH KIERUNKACH, ULEPSZONY KSZTAŁT URZĄDZENIA, KABEL NEOPREN W STANDARDZIE, 4 TYPY BALASTÓW DO WYBORU.

UWAGA: PRZEZNACZONY DO WODY CZYSTEJ LUB LEKKO ZABRUDZONEJ



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

KĄT ZAŁ./WYŁ.: +/-110°

SPOSÓB PRACY: WE WSZYSTKICH KIERUNKACH

DOPUSZCZALNA GĘSTOŚĆ CIECZY: 0,70 DO 1,15

MAX CIŚNIENIE: 3,5 BARA

MAX TEMPERATURA: 85° C

OBUDOWA: KOPOLYMER POLIPROPYLENU

WYMIARY: 130 X 70 MM

CHARAKTERYSTYKA ELEKTR.: 20 (8) A 250V - 50/60 HZ

WYŁĄCZNIK KULKOWY

PRZEWÓD: : NEOPR. LUB HYPALON 3 X 1MM•

CIĘŻAR PŁYWAKA I KABLA: 105G; NEOPREN 115G/M - HR HY 110G/M

KĄT PRACY

